



Smart Strong Safe

Smart série-S:

- Ecrã tátil a cores extensivamente testado, o qual está sempre claramente visível para o operador
- Definições variáveis com funções predefinidas e modo de bloqueio por PIN
- Base de dados integrada de cintas de poliéster
- Sem botões mecânicos

FROMM | STRAPPING SOLUTIONS

Mais informações em: www.fromm-pack.com

Ferramentas acionadas por bateria e digitalizadas para **cintas de plástico**

P328 S | P329 S

A inovação

A nova ferramenta 3 em 1 *by* FROMM

As ferramentas para cintas S-series estão equipadas com um ecrã táctil a cores de elevada resistência e fácil de utilizar, que permite uma programação e um funcionamento simples. O ecrã está ergonomicamente localizado no campo de visão do operador, com ícones visíveis, legíveis e fáceis de utilizar.

Fácil de funcionar com luvas de fábrica de qualquer tipo!



[1] Modo clássico

- A conceção tradicional da FROMM com botões virtuais



[2] Modo avançado

- Velocidade da tensão variável com todas as informações apresentadas rapidamente



[3] Força da tensão e tempo da soldadura

- Ajuste simples dos valores. Incl. uma recomendação sobre a fita da FROMM utilizada



[4] Menu das definições

- Todas as definições apresentadas rapidamente. Inclui o modo de bloqueio por PIN



[5] Base de dados de cintas

- Definições recomendadas para as cintas normalizadas da FROMM
- 10 ranhuras de cartões de memória para as definições da ferramenta pelo cliente



[6] Bloqueio das definições da ferramenta

- Fácil bloqueio das definições por código PIN



Com ecrã
táctil a cores
e opção
sem fio

Smart série-S *by* FROMM

Qualidade e fiabilidade comprovadas

Ferramenta para cintas multifuncional 3 em 1

Graças à única ferramenta 3 em 1 da nova **S**-series pode seleccionar um funcionamento manual, semiautomático ou automático, bastando apenas escolher o modo pretendido no visor. Não precisa de mais nenhuma outra ferramenta.

Vida prolongada/alargada da ferramenta

Os botões mecânicos foram substituídos por um ecrã táctil a cores de elevada resistência, que continuará a funcionar mesmo nas condições mais rigorosas, com elevados níveis de pó e lubrificante (abrasivos). Dada a sua posição enviesada, com a saída fixa orientada para baixo, a acumulação e a penetração de pó e água nesta parte do dispositivo são prevenidas.

Desempenho fiável e constante

O modo de programação possibilita definir a força da tensão correta com o simples toque de um dedo. Graças à sua operação com apenas uma mão, é possível cintar um grande número de produtos de forma consistente, quer em série, quer em embalagens individuais variáveis.

Série de testes exigentes: A qualidade compensa

Para satisfazer e exceder as necessidades atuais dos clientes mais exigentes e a qualidade de renome da FROMM, a **S**-series foi submetida a diversos testes rigorosos de qualidade e de resistência.

Num relance

Soluções inteligentes em todos os sentidos

3 em 1

Funcionamento automático, semiautomático e manual com apenas o toque de um dedo

Ótima eficiência de selagem por via de

2

guias de cinta

24

meses de garantia de fábrica

Resultados consistentes com a capacidade de bloqueio por código

PIN

Tipos de fita predefinidos com

10

perfis programáveis gratuitos

SEM

botões mecânicos e sem desgaste mecânico

Elevada resistência a arranhões e impactos externos. Continua em funcionamento, mesmo nas condições de abrasão e de lubrificação mais rigorosas. Ultrapassa os testes de durabilidade em mais de

300.000

ciclos, em várias condições e temperaturas difíceis. Aspectos que certamente contribuem para um funcionamento sem problemas e a longo prazo.

Ecrã tátil ao alcance da vista do operador.

1

polegar pode realizar a definição e o ciclo da cinta.

30 boas razões

Smart, Strong, Safe – A S-series

Smart devido a:

1. Opção de programação sem fio.
2. Software com ferramenta normalizada efetiva e informações sobre a cinta.
3. Ciclo da ferramenta e software de acompanhamento do estado do serviço.
4. Seleção da cinta, a partir da base de dados de cintas de poliéster, ou armazenamento de cintas para a utilização pretendida.
5. Seleção de dados flexível. Fácil seleção de um perfil normalizado, ou de um dos dez perfis de cintas gratuitos.
6. Ecrã táctil a cores. Ao alcance da vista do operador. Todos os controlos visivelmente organizados em um ecrã.
7. 3 em 1: Funcionamento automático, semiautomático e manual com apenas o toque de um dedo.
8. Para um resultado consistente, as definições podem ser bloqueadas por um código PIN.
9. Velocidade da tensão variável.
10. Modo de programação. Teste e definição da tensão correta para as embalagens.

Strong devido a:

11. Ecrã táctil a cores ultrarresistente; elevada resistência a arranhões e impactos externos.
12. Substituição de botões mecânicos e interruptores.
13. Diversos testes de impacto e de resistência facilmente ultrapassados, nas condições mais exigentes.
14. Visualização sempre clara, sem distorção ou condensação.
15. Posição enviesada e boa selagem, que previnem a penetração de pó e água.
16. Corpo da ferramenta em fibras especiais e material reciclado de primeiro grau. Concebido para suportar condições rigorosas.
17. Ambas as ferramentas ultrapassaram os testes de ciclo contínuo e de vibração da resistência.
18. Fácil manutenção.
19. Estação de ancoragem de bateria robusta para pilhas até 9 Ah e adaptador de 230 V.
20. Motor sem escovas de pouca manutenção.
21. Controlo do motor que previne o sobreaquecimento.
22. Canal de escoamento do pó e da areia da cinta.
23. 24 meses de garantia de fábrica.

Safe devido a:

24. Símbolos e informações visíveis e facilmente legíveis.
25. Ergonomia com base na combinação de aplicações e no fator humano.
26. Ecrã táctil localizado em frente do punho da ferramenta.
27. Gestão e consistência da força da tensão.
28. Guias duplas da cinta que garantem uma ótima eficiência da selagem.
29. Linha de inserção da cinta, afastada da ferramenta e do punho.
30. Proteção de segurança, para proteger os dedos da cinta.





Dados técnicos

Para obter informações técnicas pormenorizadas, consulte as nossas fichas de dados em separado, ou contacte o nosso departamento de vendas, o qual terá todo o prazer em responder a qualquer questão em: www.fromm-pack.com/contact

A ferramenta certa para todas as aplicações e que marca a diferença!



P328 S

A ferramenta Smart de média resistência e versátil

Dimensões da fita:

12,0 – 16,0 mm x 0,40 – 1,05 mm
1/2 – 5/8" x .016 – .041"

Tensão da fita:

250 – 2.600 N / 56 – 585 lbs (ajustável)

Velocidade da tensão: 49 – 174 mm/s / 1,9 – 6,8 pol./s



P329 S

A ferramenta Smart de elevada resistência e versátil

Dimensões da fita:

16,0 – 19,0 mm x 0,65 – 1,35 mm
5/8 – 3/4" x .026 – .053"

Tensão da cinta:

500 – 4.000 N / 112 – 900 lbs (ajustável)

Velocidade da tensão: 32 – 113 mm/s / 1,3 – 4,5 pol./s

FROMM | STRAPPING SOLUTIONS

Mais informações em: www.fromm-pack.com

Sujeito a mudanças